DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

STABILIZZATO 0-30

DOP N. 08V DEL 15/06/2023

1. Codice di identificazione prodotto: **STABILIZZATO 0-30**
Descrizione prodotto: Aggregato in frazione unica naturale 0-20 parzialmente frantumato costituito da ghiaia e sabbia di natura carbonatica

2. Usi previsti: Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

3. Fabbricante: **TRANS GHIAIA S.R.L. Unipersonale** via Grava 28, 33098 Valvasone Arzene (PN)
Unità Produttiva: Sede produttiva: Madrisio di Varmo, 33030 Varmo (UD)

5. Sistemi di VVCP: Sistema **2+**

6. Norma armonizzata: **UNI EN 13242:2008**
Organismo notificato: CERTIQUALITY SRL - N°0546 (Certificato di conformità n° 0546-CPR-13228)

7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI e PROPRIETA'			SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE e PRESTAZIONI
PROPRIETA'	NORMA DI RIFERIMENTO	METODO DI VALUTAZIONE	AGGREGATI PER OPERE CIVILI E COSTRUZIONE DI STRADE **UNI EN 13242**
Forma dei granuli			
Indice di appiattimento	UNI EN 933-3	*Categoria*	NPD
Indice di forma	UNI EN 933-4	*Categoria*	NPD
Dimensione dei granuli	UNI EN 933-1	*Designazione d/D*	0-20
Granulometria (serie base + serie 2)		*Categoria*	G_A 85
Massa volumica dei granuli pssd	UNI EN 1097-6	*Valore dichiarato*	NPD
Assorbimento d'acqua	UNI EN 1097-6	*Valore dichiarato*	NPD
Qualità dei fini			
Contenuto di fini (polveri)	UNI EN 933-1	*Categoria*	f_{12}
Equivalente in sabbia	UNI EN 933-8	*Valore dichiarato*	*SE* (10) = 55
Valore di Blu	UNI EN 933-9	*Valore dichiarato*	*MB* = 6,3
Percentuale di particelle frantumate	UNI EN 933-5	*Categoria*	$C_{NR/70}$
Resistenza alla frammentazione	UNI EN 1097-2	*Categoria*	LA_{25}
Resistenza all'usura	UNI EN 1097-1	*Categoria*	$M_{DE}15$
Composizione / Contenuto			
Solfati solubili in acido	UNI EN 1744-1 p.12	*Categoria*	$AS_{0,2}$
Solfati idrosolubili di agg. riciclati	UNI EN 1744-1 p.10.2	*Categoria*	NPD
Zolfo totale	UNI EN 1744-1 p.11	*Valore dichiarato*	NPD
Sostanze organiche	UNI EN 1744-1 p.15.1	*Valore di soglia*	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	UNI EN 1367-1	*Categoria*	NPD
Sostanze pericolose Rilascio di metalli pesanti Rilascio di altre sostanze pericolose	D.lgs. 152/2006 Allegato 5 Parte IV, Titolo V	*Valori di soglia vigenti nel luogo di impiego*	Conforme ai limiti stabiliti
Analisi petrografica macroscopica	UNI EN 932-3	*Classificazione petrografica*	Aggregato di natura carbonatica costituita da calcari micritici e calcareniti. La frazione silicatica è rappresentata da arenarie e quarziti*

NPD = Nessuna Prestazione Determinata
* Estensione del risultato delle prove eseguite sul prodotto "GHIAIA LAVATA 8-16" (DoP n. 04V-2023)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data di emissione:
Madrisio di Varmo (UD)
15 Giugno 2023

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
L'Amministratore TARDIVO IGINO

CE

0546

TRANS GHIAIA SRL Unipersonale

Via Grava 28, 33098 Valvasone Arzene (PN)

Sede produttiva: Madrisio di Varmo, 33030 Varmo (UD)

www.transghiaia.it - info@transghiaia.it

08

0546-CPR-13228

UNI EN 13242

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

STABILIZZATO 0-30

riferimento DoP 08V del 15/06/2023

Aggregato in frazione unica naturale 0-20 parzialmente frantumato costituito da ghiaia e sabbia di natura carbonatica

Forma dei granuli		
Indice di appiattimento	*Categoria*	NPD
Indice di forma	*Categoria*	NPD
Dimensione dei granuli	*Designazione d/D*	0-20
Granulometria	*Categoria*	G_A85
Massa volumica dei granuli	*Valore dichiarato*	NPD
Assorbimento d'acqua	*Valore dichiarato*	NPD
Qualità dei fini		
Contenuto di fini (polveri)	*Categoria*	f_{12}
Equivalente in sabbia	*Valore dichiarato*	SE(10) = 55
Valore di Blu	*Valore dichiarato*	MB = 6,3
Percentuale di particelle frantumate	*Categoria*	$C_{NR/70}$
Resistenza alla frammentazione	*Categoria*	LA_{25}
Resistenza all'usura	*Categoria*	$M_{DE}15$
Composizione / Contenuto		
Solfati solubili in acido	*Categoria*	$AS_{0,2}$
Solfati idrosolubili di agg. riciclati	*Categoria*	NPD
Zolfo totale	*Valore dichiarato*	NPD
Sostanze organiche	*Valore di soglia*	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	*Categoria*	NPD
Sostanze pericolose		
Rilascio di metalli pesanti	*Valori di soglia*	Conformi ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti
Rilascio di altre sostanze pericolose	*Valori di soglia*	