Dichiarazione n. 12 Rev. **04**	**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**	CE Anno rilascio

1. codice identificazione prodotto

Limo (filler)

2. Numero di lotto, codice identificazione prodotto

produzione del: **agosto-17** **2009**

3. Usi previsti e specifica tecnica armonizzata

EN 13242:2002+A1:2007 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Materiali naturali, artificiali o riciclati per materiali legati con leganti idrualici e non legati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante

Fabbricante **TRANS GHIAIA S.r.l.**

Indirizzo di riferimento **Sede Legale: Via Grava, 28 - 33098 Valvasone Arzene (PN)**
Impianto: Frazione Murlis - 33080 Zoppola (PN)

6. Sistema di valutazione **2+** *7. Organismo notificato:* **CERTIQUALITY SRL - N°0546**

L'organismo notificato ha effettuato ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione ed effettua la continua sorveglianza, verifica ed approvazione del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato

Certificato di conformità: 0546 - CPR - 14379

9. Descrizione del prodotto e prestazioni dichiarate

Materiale sciolto di natura prevalentemente carbonatica (in prevalenza calcare e in minor quantità dolomia) con, in subordine, elementi arenacei e argilliti. Dimensioni da submillimetriche a plurimillimetriche (dimensione massima 4 mm) con forma da angolosa a subangolosa. Gli elementi carbonatici presentano colorazione variabile da bianco a grigio chiaro a scuro fino a nero. Gli elementi arenacei si presentano con colorazione bruno/rossastra.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		**Prestazioni e specifiche tecniche armonizzate**	
		13242	**Norme di prova**
Forma dei granuli	Categoria FI Categoria SI	SInon applicabile FInon applicabile	UNI EN 933-4:2008 UNI EN 933-3:2012
Dimensione dei granuli	Designazione d/D Categoria	0/0,063 GF 85 GTf10	UNI EN 933-1:2012 UNI EN 933-1:2012
Massa volumica dei granuli	v.d. Mg/mc	2,78	UNI EN 1097-6:2013
Pulizia			
Qualità delle polveri	*Categoria*	f98,1	UNI EN 933-1:2012
Equivalente in sabbia	*v.d. % SE*	0,00	UNI EN 933-8:2012
Valore di blu	*v.d. g/kg MB*	5,7	UNI EN 933-9:2013
Resist. alla framm.ne frant.ne	*Categoria*	Non applicabile	UNI EN 1097-2:2010
Resistenza all'usura	*Categoria*	Non applicabile	UNI EN 1097-1:2011
Resist. alla levigabilità	*Categoria*	Non applicabile	UNI EN 1097-8:2009
Composizione/contenuto			
Contenuto di cloruri	*v.d. % C*	< 0,01	UNI EN 1744-1:2013
Solfati solubili in acido	*Categoria*	AS0,2	UNI EN 1744-1:2013
Contenuto di zolfo totale	*v.d. % S / Categoria*	0,024	UNI EN 1744-1:2013
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo / delle miscele	*passa/non passa*	nei limiti	UNI EN 1744-1:2010
Assorbimento di acqua	*v.d. % WA_{24}*	WA1	UNI EN 1097-6:2013
Rilascio di metalli pesanti / idrocarburi poliaromatici		NPD	UNI EN 932-3:2004
Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD	UNI EN 932-3:2004
Durabilità al gelo/disgelo	*Categoria*	F1	UNI EN 1367-1:2007

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del

Firmato a nome e per conto di: Tardivo Igino - Legale Rappresentante

Valvasone Arzene, 06/10/2017 Firma