Dichiarazione n. 10 Rev. **04**	**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE** *1. codice identificazione prodotto* **Misto getto 0/30** *2. Numero di lotto, codice identificazione prodotto* **produzione del: agosto-17**	CE Anno rilascio **2009**

3. Usi previsti e specifica tecnica armonizzata

EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo

Preparazione del calcestruzzo da utilizzare in costruzioni, strade e altre opere d'ingegneria civile

4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante

Fabbricante **TRANS GHIAIA S.r.l.**

Indirizzo di riferimento **Sede Legale: Via Grava, 28 - 33098 Valvasone Arzene (PN)**

Impianto: Frazione Murlis - 33080 Zoppola (PN)

6. Sistema di valutazione **2+** *7. Organismo notificato:*

L'organismo notificato ha effettuato ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione ed effettua la continua sorveglianza, verifica ed approvazione del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato

Certificato di conformità: 0546 - CPR - 14379

9. Descrizione del prodotto e prestazioni dichiarate

Materiale sciolto di natura prevalentemente carbonatica (in prevalenza calcare e in minor quantità dolomia) con, in subordine, elementi arenacei e rari conglomerati a matrice calcarea. Dimensioni da subcentimetriche a pluricentimetriche (dim.max 20 mm) con forma da arrotondata a subangolosa. Gli elementi carbonatici presentano colorazione variabile da bianco a grigio chiaro e scuro a nero. Gli elementi arenacei si presentano con colorazione bruno/rossastra.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		**Prestazioni e specifiche tecniche armonizzate**	
		12620	**Norme di prova**
Forma dei granuli	Categoria	SI15	UNI EN 933-4:2008
	Categoria	FI15	UNI EN 933-3:2012
Dimensione dei granuli	Designazione d/D	0/20	UNI EN 933-1:2012
	Categoria	GA 90	UNI EN 933-1:2012
Massa volumica dei granuli	v.d. Mg/mc	2,775	UNI EN 1097-6:2013
Pulizia			
Contenuto di polveri	*Categoria*	f4	UNI EN 933-1:2012
Equivalente in sabbia	*v.d. % SE*	non applicabile	UNI EN 933-8:2012
Valore di blu	*v.d. g/kg MB*	non applicabile	UNI EN 933-9:2013
Resist. alla framm.ne frant.ne	*Categoria*	NPD	UNI EN 1097-2:2010
Resistenza alla levigabilità	*Categoria*	VL50	UNI EN 1097-8:2009
Resistenza all'abrasione	*Categoria*	AAVNPD	UNI EN 1097-8:2009
Resistenza all'usura	*Categoria*	MDENPD	UNI EN 1097-1:2011
Stabilità di volume	*v.d.*	NPD	UNI EN 1744-1:2010
Composizione/contenuto			
Contenuto di cloruri	*v.d. % C*	< 0,01	UNI EN 1744-1:2013
Solfati solubili in acido	*Categoria*	AS0,2	UNI EN 1744-1:2013
Contenuto di zolfo totale	*v.d. % S / Categoria*	0,015	UNI EN 1744-1:2013
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo / delle miscele	*passa/non passa*	NPD	UNI EN 1744-1:2010
Contaminanti leggeri	*v.d. % / Categoria*	<0,05	UNI EN 1744-1:2010
Contenuto di carbonato	*v.d. % CO_2*	non applicabile	UNI EN 196-2:2013
Assorbimento di acqua	*v.d. % WA_{24}*	WA1	UNI EN 1097-6:2013
Emissione di radioattività		NPD	UNI EN 932-3:2004
Rilascio di metalli pesanti /		NPD	UNI EN 932-3:2004
Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD	UNI EN 932-3:2004
Durabilità al gelo/disgelo	*Categoria*	F1	UNI EN 1367-1:2007
Durabilità alla reattività alcali-silice	*v.d.*	non reattivo	UNI 8520-22:2002

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del

Firmato a nome e per conto di: Tardivo Igino - Legale Rappresentante

Valvasone Arzene, 06/10/2017