

Dichiarazione n. **06**
Rev. 04

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1. codice identificazione prodotto

Pietrisco 4/8

2. Numero di lotto, codice identificazione prodotto

produzione del: **agosto-17**



Anno rilascio

2010

3. Usi previsti e specifica tecnica armonizzata

EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13043 - Aggregati per miscele bituminose
UNI EN 13242:2002+A1:2007 - Aggregati per opere di ingegneria civile e cost. strade

4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante

Fabbricante

Trans Ghiaia S.r.l. - Frazione Madrisio - 33030 VARMO (UD)

Indirizzo di riferimento

Sede Legale: Via Grava, 28 - 33098 VALVASONE ARZENE (PN)

Impianto: Frazione Madrisio - 33030 VARMO (UD)

6. Sistema di valutazione

2+

7. Organismo notificato:

CERTIQUALITY SRL - N°0546

L'organismo notificato ha effettuato ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione ed effettua la continua sorveglianza, verifica ed approvazione del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato

8. certificato di conformità: **0546 - CPD - 13228**

9. Descrizione del prodotto e prestazioni dichiarate

Campione di natura quasi esclusivamente carbonatica data prevalentemente da frammenti di rocce dolomitiche e in minor misura da calcari. La frazione silicatica è rappresentata da selce e da arenarie.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		Prestazioni e specifiche tecniche armonizzate			
		12620	13043	13242	Norme di prova
Forma dei granuli	Categoria	SI15	SI15	SI20	UNI EN 933-4:2008
	Categoria	FI15	FI10	FI20	UNI EN 933-3:2012
Dimensione dei granuli	Designazione d/D	2/8	2/8	2/8	UNI EN 933-1:2012
	Categoria	Gc80/20 Gt17,5	Gc90/10 G20/1	85-15 Gtc20/1	UNI EN 933-1:2012
Massa volumica dei granuli	v.d. Mg/mc	2,74	2,74	2,74	UNI EN 1097-6:2013
Pulizia					
Contenuto di polveri	Categoria	f1,5	f0,5	f2	UNI EN 933-1:2012
Equivalente in sabbia	v.d. % SE	--	--	--	UNI EN 933-8:2012
Valore di blu	v.d. g/kg MB	NPD	NPD	NPD	UNI EN 933-9:2013
Affinità ai leganti bituminosi	% grado di copertura di bitume	non applicabile	non applicabile	non applicabile	prEN 12697-11:2012
Percentuale di part. frantumate	Categoria	C90/3	C90/3	C90/3	UNI EN 933-5:2006
Resist. alla framm.ne frant.ne	Categoria	LA15	LA15	LA20	UNI EN 1097-2:2010
Resistenza alla levigabilità	Categoria	VL50	VL50	-	UNI EN 1097-8:2009
Resistenza all'abrasione	Categoria	AAVnon	non applicabile	-	UNI EN 1097-8:2009
Resistenza all'usura	Categoria	MDE10	MDE10	MDE20	UNI EN 1097-1:2011
Stabilità di volume	Categoria	-	NPD	NPD	
Composizione/contenuto					
Contenuto di cloruri	v.d. % C	< 0,01 %	< 0,01 %	< 0,01 %	UNI EN 1744-1:2013
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2	AS0,2	AS0,2	UNI EN 1744-1:2013
Contenuto di zolfo totale	v.d. % S / Categoria	0,02	0,02	0,02	UNI EN 1744-1:2013
Costituenti che alterano la velocità di	passa/non passa	non applicabile	non applicabile	non applicabile	UNI EN 1744-1:2010
Contaminanti leggeri	v.d. % / Categoria	< 0,05	< 0,05	< 0,05	UNI EN 1744-1:2010
Contenuto di carbonato	v.d. % CO ₂	non applicabile	non applicabile	0,03	UNI EN 196-2:2013
Assorbimento di acqua	v.d. % WA ₂₄	WA1	WA1	WA1	UNI EN 1097-6:2013
Emissione di radioattività		NPD	NPD	NPD	UNI EN 932-3:2004
Rilascio di metalli pesanti / idrocarburi		NPD	NPD	NPD	UNI EN 932-3:2004
Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD	NPD	NPD	UNI EN 932-3:2004
Durabilità al gelo/disgelo	Categoria	F1	F1	F1	UNI EN 1367-1:2007
Durabilità allo shock termico	Categoria	100-90-75	100-90-75	100-90-75	UNI EN 1367-5:2011
Durabilità alla reattività alcali-silice	v.d.	non reattiva	non reattiva	non reattiva	UNI 8520-22:2002

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
firmato a nome e per conto di: Tardivo Igino - Legale Rappresentante

Varmo,

06/10/2017

Firma